


Bilag 2.5. Gældende læsseprofil i Danmark.

Efterfølgende læsseprofil gælder for samtlige jernbaner forvaltet af Banedanmark med de anførte undtagelser, som er beskrevet under profilet.



Undtagelser

Læsseprofillets tilladte mål skal reduceres med de i RIV, bilag II, foreskrevne breddeindskrænkninger for 2- og 3-akslede vogne, hvor læsset rager længere ud over de yderste aksler med 2250 mm - bogievogne med bogiecenterafstand mellem 16 og 19 m eller ved bogieakselafstand mellem 4 og 4,5 m - sammenlæssede vogne.

TIB-Strækninger		Læsseprofillets højde begrænses således
810.	København H - Høje Taastrup	til 4500 mm fra København H til Taastrup (ekskl. Valby og Taastrup stationer).
820.	København H - Hillerød	til 4400 mm for spor 8 på Hellerup station i km 7,1 (under broen for Ringbanen (TIB strækning 880)).
840.	Svanemøllen - Farum	til 4350 mm for spor 3 og 6 på Svanemøllen station. Indskrænkningen ligger mellem km 5,5 (spsk. 01 hhv. 02) og km 6,6 på strækning 840 Svanemøllen

		- Farum (spsk. 10b hhv. 11a).
850.	København H - Køge	til 4500 mm fra København H til Bavnehøj
860.	Hellerup - Klampenborg	til 4500 mm (ekskl. Hellerup og Klampenborg stationer).